



Dokumentets namn Versionsförändringsförteckning - Bilaga 1 till Metodhandbok Strukturerade fastighetsnät	Gäller för Region Skåne/Rs, RSIT	Reg.nr Rs xxxx	Sidan 1/3
Utarbetad av Anders Toryd och särskild arbetsgrupp för Metodhandboken	Fastställd av och datum Rober Engman 2007-08-10	Reviderat 2025-01-01	Gäller från datum 2025-01-01

Versionsförändringsförteckning

Bilaga 1 till

Metodhandbok strukturerade

fastighetsnät

VER 4.1

Versionsförändringsförteckning är ett komplement till Metodhandboken för att få en samlad bild över de förändringar som sker till senaste versionen.

Region Skåne

Dokumentets namn Versionsförändringsförteckning - Bilaga 1 till Metodhandbok Strukturerade fastighetsnät	Reg nr	Gäller från datum 2025-01-01	Sidan 2/3
--	--------	--	---------------------

Denna versionsförändringsförteckning - Bilaga 1, till Metodhandbok Strukturerade Fastighetsnät, daterad 2025-01-01, avser att redovisa ändrade, tillkommande och avgående texter i Regions Skånes Metodhandbok Strukturerade Fastighetsnät.

Förändringar som redovisas avser ändringar mellan version 4.0 och 4.1.

Motsvarande ändringar redovisas inte i huvuddokumentet Metodhandbok Strukturerade Fastighetsnät utan ändrat stycke är markerat i kanten med streck.

I denna bilaga redovisas förändringar enligt nedan.

Ändrat stycke är markerat i kanten med streck.

Tillkommande text är markerad med understrykning.

Avgående text är markerad med ~~genomstrykning~~.

Dokumentets namn Versionsförändringsförteckning - Bilaga 1 till Metodhandbok Strukturerade fastighetsnät	Reg nr	Gäller från datum 2025-01-01	Sidan 3/3
--	--------	---------------------------------	--------------

Checklista vid besiktning Bilaga 2 till Metodhandbok strukturerade fastighetsnät har ändrat version och datum – inga övriga ändringar.

2.1 Allmänna förutsättningar

I övriga utrymmen där vårdpersonal och/eller patienter vistas ska alltid 2 st uttag för framtida bruk installeras vid tak/ovan undertak med undantag för toaletter, förråd, städutrymmen, tvättutrymmen, kulvertar, väntrum, korridorer och övriga mindre utrymmen.

Vid nyinstallation av patientövervakningsnät ska detta vara en del av det strukturerade fastighetsnätet.

Installationer för lokala nät, exempelvis vid komplettering i befintliga patientövervakningsnät, ska uppfylla krav i denna metodhandbok.

2.2 Systemkrav

Vid nyinstallation ska det vid aktiv utrustning för EMN finnas möjlighet att ansluta fler EMN-operatörer samt RAKEL utan avbrott i anläggningen.

2.6 Demontering/rivning av befintliga installationer

Ledningar ska alltid demonteras i hela sin sträckning.

3.1 Kopplingsutrymmen

Utrymmets storlek ska planeras för att i framtiden kunna innehålla EMN-installationer för 5G-nät. Vid nybyggnation ska 1st extra stativplats för möjlighet att ansluta framtida EMN-operatörer till nätet.

Typ av switch	Eleffekt	Värmeavgivning
- POE+-switch 48 portar	1000 W	<u>70W</u>

3.2 Kanalisation

Spridningsnät ska förläggas på separat huvudkanalisation skild från övriga installationer i ny- och större ombyggnation, detta gäller även i datarum.

3.3.1 Ledningsnät

Ledning ska vara halogenfri. Ledningslängder i det fast installerade nätet får ej överstiga 90m och längder på anslutnings- respektive patchkablar får inte överstiga 5m.